




s.LUCE

Ring 3XL 2.0 Hängeleuchte

Ø 150 cm
240 / 500 cm Abhängung
B 1,3 / H 3,3

Schwarz / Gold / Aluminium



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Fassung | LED |
| Dimmbar | Ja, per Phasenanschnitt /-abschnitt |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Spannung | 230V |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | 1 |
| Helligkeit in Lumen | 6000 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
| Verbrauch in Watt | 60 |
| Farbwiedergabe Ra | >80 |
| MacAdams Ellipse | 5-SDCM |
| Lebensdauer in Stunden | 25.000 |
| Schaltzyklen | 15.000 |
| Material | Metall, Kunststoff |
| Planungsunterlagen | zum Download auf skapetze.com |

s.LUCE pro Ring Hängeleuchte

Ein modernes Design, energieeffiziente LED-Technik und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten - das macht die s.LUCE Ring Serie aus.

Die Hängeleuchte ist so designt, dass bis zu 5 Leuchten an einem Baldachin und somit über einen Stromauslass angeschlossen werden können. Stellen Sie Ihre Traumleuchte aus 6 verfügbaren Größen und 6 Farben zusammen und wählen Sie aus 2 möglichen Montagevarianten als zentrische oder exzentrische Aufhängung Ihren Favoriten.

Die Ring Hängeleuchte ist per Phasenanschnitt /-abschnitt dimmbar. Auf Wunsch kann die Leuchte auch auf DALI umgebaut oder eine Funkfernsteuerung (z.B. über iLight oder Casambi) eingebaut werden.

s.LUCE pro Ring 2.0 Hängeleuchte Ø 150 cm

| | Abhängung | 240 cm | 500 cm |
|---|---------------|--------|--------|
|  | Schwarz | 118111 | 118128 |
|  | Weiß | 144546 | 144549 |
|  | Gold | 118114 | 118130 |
|  | Alu-Gebürstet | 125565 | 125596 |



Technische Daten Trafo

| | |
|--------------------|---|
| Modell | Waiberlon HLV2460LD |
| Maße | auf Anfrage |
| Gewicht | 0,2 kg |
| PRI. | 200 - 240 V AC |
| SEC. | 24 V DC Konstantspannung |
| Leistung | 60 W |
| Betriebstemperatur | 50°C |
| Besonderheiten | SELV, Sicherheitskleinspannung |
| Dimmerempfehlungen | Busch-Jäger 6523 U-102 Eltako DTD55-230V-wg Eltako EUD12NPN-UC Eltako EUD61NPN-UC Gira 238500 |



s.LUCE pro

Die Marke s.LUCEpro zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus:

- Preisstabilität
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- hochwertige Verarbeitung
- dauerhafte Verfügbarkeit
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe s-luce.com)

Viele s.LUCE pro Leuchten, wie auch die Ring Serie, lassen sich individualisieren und kombinieren, wodurch auch individuelle Wünsche umgesetzt werden können. Dadurch ist die Marke s.LUCE pro für Privat- und Gewerbekunden, für das eigene Zuhause wie auch für gewerbliche Projekte gleichermaßen interessant.

Ihre individuelle Ring-Konfiguration

Wählen Sie...

... die Anzahl der Ringe*
2-5 Leuchten auf einen Baldachin oder
Änderung der Dimmfähigkeit einer einzelnen Leuchte

← exzentrisch ...die Art der Aufhängung ... zentrisch →

... die Farbe des Baldachins

...die Dimmtechnik
Phasenanschnitt/-abschnitt (im Preis inbegriffen)

CASAMBI DALI

*Ring Hängeleuchten bitte separat bestellen

Beispiel 1

Beispiel 2

Konfigurationsmöglichkeiten (optional)

| | |
|---|-------------|
| Umbau bis zu 5 Leuchten auf 1 Baldachin | 145449 |
| Umbau auf Dali Steuerung | 145449 |
| Umbau auf App-Steuerung über Casambi | 145449 |
| Steuerung per Fernbedienung (iLight) | 145449 |
| Weitere Konfigurationsmöglichkeiten | auf Anfrage |

Ersatzteile

| | |
|-------------------|--------|
| Baldachin Ø 33 cm | 134674 |
| Trafo 60W | 144854 |
| Stahlseilaufnahme | 144831 |
| Stahlseilhalter | 136891 |
| LED-Strip | 109387 |

Maße & Gewicht

| | |
|------------------|--------------------------|
| Gewicht netto | 2,8 kg |
| Gewicht brutto | 5,5 kg |
| Abmessungen Ring | Ø 150 x B 1,3 x H 3,3 cm |
| Baldachin | Ø 33 x H 4,2 cm |
| Verpackung | 155 x 155 x 11 cm |

Lieferumfang

- Ring Hängeleuchte
- Baldachin in Ringfarbe (inkl. Trafo)
- 2 Stahlseilhalter in Ringfarbe
- Montageanleitung
- Montagematerial: 3 x Dübel, 3 x Schrauben, Imbus