


s.LUCE

Ring M 3.0 Hängeleuchte

direkt oder indirekt

Ø 60 cm
240 / 500 cm Abhängung
B 1,3 / H 3,3

Schwarz / Weiß / Gold / Aluminium / Chrom*



Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Fassung | LED |
| Dimmbar | Ja, per Phasenabschnitt |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Spannung | 230V |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | 1 |
| Helligkeit in Lumen | 2070 |
| Effektive Lumen | 1758 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
| Verbrauch in Watt | 27 |
| Farbwiedergabe Ra | 95 |
| MacAdams Ellipse | 5-SDCM |
| Lebensdauer in Stunden | 25.000 |
| Schaltzyklen | 15.000 |
| Material | Metall, Kunststoff |

s.LUCE pro Ring Hängeleuchte

Ein modernes Design, energieeffiziente LED-Technik und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten - das macht die s.LUCE Ring Serie aus.

Durch die mittig im Ring sitzende Kabelaufnahmen können Sie die Leuchte als direkte oder indirekte Beleuchtung nutzen. Ebenso können Sie zwischen einer zentrischen oder exzentrischen Aufhängung wählen. Der Baldachin der Hängeleuchte ist so designt, dass bis zu 5 Leuchten mit nur einem Stromauslass betrieben werden können.

Die Ring Hängeleuchte ist per Phasenabschnitt /-abschnitt dimmbar. Auf Wunsch kann die Leuchte auch auf DALI umgebaut oder eine Funkfernsteuerung (z.B. über iLight oder Casambi) eingebaut werden. Mit unseren zahlreichen Umbaupaketten kann ganz einfach individualisiert werden.

s.LUCE pro Ring 3.0 Hängeleuchte Ø 60 cm

| | Abhängung | 240 cm | 500 cm |
|---|-----------|--------|--------|
|  | Schwarz | 127768 | 144682 |
|  | Weiß | 127770 | 144683 |
|  | Gold | 127771 | 144685 |
|  | Chrom | 146701 | - |
|  | Aluminium | 131847 | 144686 |

*Limitierte Sonderedition



Technische Daten Trafo

| | |
|--------------------|---|
| Modell | Waiberlon HLV2430LD |
| Maße | 159 x 46 x 34 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| PRI. | 200 - 240 V AC |
| SEC. | 24 V DC Konstantspannung |
| Leistung | 30 W |
| Betriebstemperatur | 50°C |
| Besonderheiten | SELV, Sicherheitskleinspannung |
| Dimmerempfehlungen | Busch-Jäger 6523 U-102 Eltako DTD55-230V-wg Eltako EUD12NPN-UC Eltako EUD61NPN-UC Gira 238500 |



s.LUCE pro

Die Marke s.LUCEpro zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus:

- Preisstabilität
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- hochwertige Verarbeitung
- dauerhafte Verfügbarkeit
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe s-luce.com)

Viele s.LUCE pro Leuchten, wie auch die Ring Serie, lassen sich individualisieren und kombinieren, wodurch auch individuelle Wünsche umgesetzt werden können. Dadurch ist die Marke s.LUCE pro für Privat- und Gewerbekunden, für das eigene Zuhause wie auch für gewerbliche Projekte gleichermaßen interessant.

Ihre individuelle Ring-Konfiguration

Wählen Sie...

... die Anzahl der Ringe*
2-5 Leuchten auf einen Baldachin oder
Änderung der Dimmfähigkeit einer einzelnen Leuchte

← exzentrisch ...die Art der Aufhängung ...die Art der Aufhängung ...die Art der Aufhängung → zentrisch

... die Farbe des Baldachins

...die Dimmtechnik
Phasenanschnitt-/abschnitt (im Preis inbegriffen)

CASAMBI DALI

*Ring Hängeleuchten bitte separat bestellen

Konfigurationsmöglichkeiten (optional)

| | |
|---|-------------|
| Umbau bis zu 5 Leuchten auf 1 Baldachin | 145449 |
| Umbau auf Dali Steuerung | 145449 |
| Umbau auf App-Steuerung über Casambi | 145449 |
| Steuerung per Fernbedienung (iLight) | 145449 |
| Weitere Konfigurationsmöglichkeiten | auf Anfrage |

Ersatzteile

| | |
|-------------------|--------|
| Baldachin Ø 27 cm | 109590 |
| Trafo 30W | 144855 |
| Stahlseilaufnahme | 144831 |
| Stahlseilhalter | 136891 |
| LED-Strip | 144851 |

Maße & Gewicht

| | |
|------------------|-------------------------|
| Gewicht netto | 1,7 kg |
| Gewicht brutto | 2,5 kg |
| Abmessungen Ring | Ø 60 x B 1,3 x H 3,3 cm |
| Baldachin | Ø 27 x H 4,2 cm |
| Verpackung | 65 x 65 x 11 cm |

Lieferumfang

- Ring Hängeleuchte
- Baldachin in Ringfarbe (inkl. Trafo)
- 2 Stahlseilhalter in Ringfarbe
- Montageanleitung
- Montagematerial: 3 x Dübel, 3 x Schrauben, Imbus