


# s.LUCE

## Ring L 3.0 Hängeleuchte

direkt oder indirekt

Ø 80 cm  
240 / 500 cm Abhängung  
B 1,3 / H 3,3

Schwarz / Weiß / Gold / Aluminium / Chrom\*



### Technische Daten

Fassung	LED
Dimmbar	Ja, per Phasenanschnitt /-abschnitt
Leuchtmittel enthalten	Ja
Spannung	230V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Helligkeit in Lumen	2700
Effektive Lumen	2222
Farbtemperatur in Kelvin	3000
Verbrauch in Watt	36
Farbwiedergabe Ra	95
MacAdams Ellipse	5-SDCM
Lebensdauer in Stunden	25.000
Schaltzyklen	15.000
Material	Metall, Kunststoff

### s.LUCE pro Ring Hängeleuchte

Ein modernes Design, energieeffiziente LED-Technik und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten - das macht die s.LUCE Ring Serie aus.

Durch die mittig im Ring sitzende Kabelaufnahmen können Sie die Leuchte als direkte oder indirekte Beleuchtung nutzen. Ebenso können Sie zwischen einer zentrischen oder exzentrischen Aufhängung wählen. Der Baldachin der Hängeleuchte ist so designt, dass bis zu 5 Leuchten mit nur einem Stromauslass betrieben werden können.

Die Ring Hängeleuchte ist per Phasenanschnitt /-abschnitt dimmbar. Auf Wunsch kann die Leuchte auch auf DALI umgebaut oder eine Funkfernsteuerung (z.B. über iLight oder Casambi) eingebaut werden. Mit unseren zahlreichen Umbaupaketten kann ganz einfach individualisiert werden.

### s.LUCE pro Ring 3.0 Hängeleuchte Ø 80 cm

	Abhängung	240 cm	500 cm
	Schwarz	131673	144688
	Weiß	131675	144689
	Gold	131676	144691
	Chrom*	146703	-
	Aluminium	131848	144692

\* Limitierte Sonderedition



## Technische Daten Trafo

Modell	Waiberlon HLV2440LD
Maße	158 x 46 x 27 mm
Gewicht	0,1 kg
PRI.	200 - 240 V AC
SEC.	24 V DC Konstantspannung
Leistung	40 W
Betriebstemperatur	50°C
Besonderheiten	SELV, Sicherheitskleinspannung
Dimmerempfehlungen	Busch-Jäger 6523 U-102 Eltako DTD55-230V-wg Eltako EUD12NPN-UC Eltako EUD61NPN-UC Gira 238500



## s.LUCE pro

Die Marke s.LUCEpro zeichnet sich besonders durch folgende Merkmale aus:

- Preisstabilität
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- hochwertige Verarbeitung
- dauerhafte Verfügbarkeit
- 5 Jahre Herstellergarantie (siehe s-luce.com)

Viele s.LUCE pro Leuchten, wie auch die Ring Serie, lassen sich individualisieren und kombinieren, wodurch auch individuelle Wünsche umgesetzt werden können. Dadurch ist die Marke s.LUCE pro für Privat- und Gewerbekunden, für das eigene Zuhause wie auch für gewerbliche Projekte gleichermaßen interessant.

## Ihre individuellen Ring-Konfiguration

Wählen Sie...

... die Anzahl der Ringe\*  
2-5 Leuchten auf einen Baldachin oder  
Änderung der Dimmfähigkeit einer einzelnen Leuchte

← exzentrisch ... die Art der Aufhängung ... zentrisch →

... die Farbe des Baldachins

... die Dimmtechnik  
Phasenanschnitt/-abschnitt (im Preis inbegriffen)  
CASAMBI DALI

\*Ring Hängeleuchten bitte separat bestellen

## Konfigurationsmöglichkeiten (optional)

Umbau bis zu 5 Leuchten auf 1 Baldachin	145449
Umbau auf Dali Steuerung	145449
Umbau auf App-Steuerung über Casambi	145449
Steuerung per Fernbedienung (iLight)	145449
Weitere Konfigurationsmöglichkeiten	auf Anfrage

## Ersatzteile

Baldachin Ø 27 cm	109590
Trafo 40W	144853
Stahlseilaufnahme	144831
Stahlseilhalter	136891
LED-Strip	144851

## Maße & Gewicht

Gewicht netto	2,1 kg
Gewicht brutto	3,6 kg
Abmessungen Ring	Ø 80 x B 1,3 x H 3,3 cm
Baldachin	Ø 27 x H 4,2 cm
Verpackung	85 x 85 x 11 cm

## Lieferumfang

- Ring Hängeleuchte
- Baldachin in Ringfarbe (inkl. Trafo)
- 2 Stahlseilhalter in Ringfarbe
- Montageanleitung
- Montagematerial: 3 x Dübel, 3 x Schrauben, Imbus